

Sintassi Html - Attributi

```
<html>
  <head>
    <title>
      <!-- Qui va il titolo della pagina web -->
    </title>
  </head>
  <body>
    (Heading | Block | Struct)*
  </body>
</html>
```

Elenco Attributi

Attributo	Funzione	Valori
align	Definisce il tipo di allineamento orizzontale del contenuto di una cella/riga di tabella	"left" "center" "right" "justify" "char"
border	Definisce lo spessore del bordo di una tabella	"Numero di pixel"
cellpadding	Definisce il margine interno ad una cella di tabella	"Numero di pixel" "percentuale"
cellspacing	Definisce il margine tra bordo tabella e bordo cella	"Numero di pixel" "percentuale"
class	Assegna una o più categorie ad un TAG	"Identificativo1 Identificativo2 ..."
colspan	Definisce il numero di colonne associate ad una cella	"Un numero intero"
href	Specifica il collegamento ipertestuale	"Un link"
id	Assegna un nome univoco ad un TAG (una pagina non può contenere due TAG con lo stesso ID)	"Un identificativo"
rowspan	Definisce il numero di righe associate ad una cella	"Un numero intero"
style	<i>Elementi stilistici</i>	-
title	Assegna un nome ad un TAG (viene visualizzato quando si passa il mouse sopra)	"Un identificativo"
type	Specifica il tipo di collegamento ipertestuale	"image/gif" "text/html"
valign	Definisce il tipo di allineamento verticale del contenuto di una cella/riga di tabella	"top" "middle" "bottom" "baseline"
version	Definisce la versione di HTML/XHTML usata	"-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
width	Definisce la larghezza di una tabella	"Numero di pixel" "percentuale"
xmlns		"http://www.w3.org/1999/xhtml"

alt	Testo alternativo ad una immagine	<i>"Descrizione testuale"</i>
src	Percorso file immagine	<i>"Percorso"</i>

Compatibilità Tag/Attributi

Tag	Attributi
html	{id, version, xmlns}
head	{id}
title	{id}
body	{style, class, id, title}
h1	{style, class, id, title}
h2	{style, class, id, title}
h3	{style, class, id, title}
h4	{style, class, id, title}
h5	{style, class, id, title}
h6	{style, class, id, title}
p	{style, class, id, title}
hr	{style, class, id, title}
br	{class, id, title}
em	{style, class, id, title}
q	{style, class, id, title}
strong	{style, class, id, title}
b	{style, class, id, title}
big	{style, class, id, title}
i	{style, class, id, title}
small	{style, class, id, title}
sub	{style, class, id, title}
sup	{style, class, id, title}
tt	{style, class, id, title}
span	{style, class, id, title}
a	{style, class, id, title, href, type}
img	{style, class, id, title, alt, height, name, src, width}

table	{style, class, id, title, border, cellpadding, cellspacing, width}
caption	{style, class, id, title}
tr	{style, class, id, title, align, valign}
th	{style, class, id, title, align, colspan, rowspan, valign}
td	{style, class, id, title, align, colspan, rowspan, valign}
dl	{style, class, id, title}
dt	{style, class, id, title}
dd	{style, class, id, title}
ol	{style, class, id, title}
li	{style, class, id, title}
ul	{style, class, id, title}
li	{style, class, id, title}

Elementi Stilistici

Proprietà	Valori
background-color	red/yellow/.../#DDDDDD/...
border-collapse	collapse
color	red/blue/yellow/green/black/#001123/...
font-family	Calibri/sans-serif/Times/Courier/...
font-size	12pt/18pt/20pt/...
height	8px/10px/12px/...
margin-left	-4px/0px/2px/5px/...
margin-top	-4px/0px/2px/5px/...
width	8px/10px/12px/...
text-align	left/center/right/justify

- Per ottenere una tabella con bordi sottili:

```
<table border="1" style="border-collapse:collapse">
```
- Per eliminare lo spazio tra paragrafi:

```
<p style="margin-top:0px; margin-bottom:0px">
```
- Per rientrare il testo di un paragrafo:

```
<p style="text-indent:10px;">
```
- Per ridurre lo spazio prima di un elenco:

```
<ul style="margin-top:0px">
```